

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 165m³/u - 230V - Rooster / filter G2

NSYCVF165M230PF

Prijs: 172,20 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CV
Product Or Component Type	Ventilator
Type Filter	Norm
Luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 165 m3/h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 193 m3/h at 60 Hz
Us Nominale Voedingsspanning	175...253 V
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

Complementair

Geabsorbeerd Vermogen	16,3 W 50 Hz 14,3 W 60 Hz
In Toegekende Stroomsterkte	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Geluidsniveau < Om	50...51 dB
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 268 mm
Breedte	Extern: 248 mm
Diepte	Extern: 104 mm
Afmetingen Uitsnijding	223 x 223 mm
Net Weight	1,14 kg
Materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
Ambient Air Temperature For Operation	-20...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
Connections - Terminals	Faston-connector
Ip Beschermingsgraad	IP54
Apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal 1 stroomdraad

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Gebruiksvoorwaarde

Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden
Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen
Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software
Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
Omgeving moet relatief schoon zijn

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	19 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	1,438 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	28 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	59 cm
Package 2 Weight	6,674 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	64
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	122 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)