

Productinformatieblad

Specificaties



Wandkast OPB - 15HE - Vast raam 19" - Ruitdeur - 500mm - RAL7035

NSYOPB15U5F

Prijs: 746,20 EUR

Hoofd

Range	Actassi
Product Name	ACTASSI OPB
Product Or Component Type	19" kast
Device Application	Bekabeling
Applications	Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit Tot 19" apparatuur monteren
Enclosure Type	Open Box
Support Equipment	2 x vaste 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Front Face	Glazen deur
Deurtype	Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid Voor Bediening	Zijkant Voorkant Achterkant
Verwijderbare Delen	Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
Colour	Lichtgrijs (RAL 7035)

Complementair

Apparaatsamenstelling	3 x kabelingangen 1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x open structuur
Load Rating	50 kg statisch 3 kg per eenheid
Back Face	Uitsparing
Side Face	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingboven
Installation Mode	Gemonteerd op wand
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Width	600 mm
Height	780 mm
Depth	500 mm
Net Weight	28 kg
Aantal Rekeenheden	15U
Doeland	Europa

Omgeving

Ik Beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
Ip Beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	55,000 cm
Package 1 Width	62,000 cm
Package 1 Length	86,000 cm
Package 1 Weight	28,000 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	182,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	121,000 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)


[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist