

# Productinformatieblad

Specificaties



## Wandkast OPB - 18HE - Vast raam 19" - Ruitdeur - 500mm - RAL7035

NSYOPB18U5F

**Prijs: 824,10 EUR**

### Hoofd

Range	Actassi
Product Name	ACTASSI OPB
Product Or Component Type	19" kast
Device Application	Bekabeling
Toepassingen	Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit Tot 19" apparatuur monteren
Enclosure Type	Open Box
Meegeleverde Apparatuur	2 x vaste 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Glazen deur
Deurtype	Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid Voor Bediening	Achterkant Voorkant Zijkant
Verwijderbare Delen	Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
Kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

### Complementair

Apparaatsamenstelling	3 x kabelingangen 1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x open structuur
Permanente Toelaatbare Belasting	50 kg statisch 3 kg per eenheid
Type Achterste Kap	Uitsparing
Type Zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingboven
Montage Behuizing	Gemonteerd op wand
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop
Oppervlakte Afwerking	Epoxy-polyester poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Width</b>	600 mm
<b>Height</b>	915 mm
<b>Depth</b>	500 mm
<b>Net Weight</b>	31,72 kg
<b>Aantal Rekeenheden</b>	18U
<b>Doeland</b>	Europa

## Omgeving

<b>Ik Beschermingsgraad</b>	IK08 conform aan IEC 62262
<b>Ip Beschermingsgraad</b>	IP20 conform aan IEC 60529
<b>Standards</b>	EIA-310D IEC 60297-3-100

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	95,400 cm
<b>Package 1 Width</b>	54,400 cm
<b>Package 1 Length</b>	61,500 cm
<b>Package 1 Weight</b>	31,720 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

## Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist