

# Productinformatieblad

Specificaties



## ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 85m<sup>3</sup>/u - 230V - Rooster / filter G2

NSYCVF85M230PF

**Prijs: 136,50 EUR**

### Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CV
Product Or Component Type	Ventilator
Type Filter	Norm
Luchtstroom	Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 85 m <sup>3</sup> /h at 50 Hz Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 98 m <sup>3</sup> /h at 60 Hz
Us Nominale Voedingsspanning	175...253 V
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz

### Complementair

Geabsorbeerd Vermogen	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
In Toegekende Stroomsterkte	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Geluidsniveau < Om	46...49 dB
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 170 mm
Breedte	Extern: 150 mm
Diepte	Extern: 62 mm
Afmetingen Uitsnijding	125 x 125 mm
Net Weight	0,78 kg
Materiaal	Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
Ambient Air Temperature For Operation	-20...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Maximumdruk	50 Pa stroomsnelheid 0 m <sup>3</sup> /u
Connections - Terminals	Faston-connector
Ip Beschermingsgraad	IP54
Apparaatsamenstelling	1 axiaalmotor 2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden 1 filter: voorzijde axiaalmotor 1 uitgangsrooster: voorkant 1 uitgesneden mal 1 stroomdraad

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>Gebruiksvoorwaarde</b>	Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Omgeving moet relatief schoon zijn Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
---------------------------	---

## Verpakkingseenheid

---

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	7,874 cm
<b>Package 1 Width</b>	16,002 cm
<b>Package 1 Length</b>	16,002 cm
<b>Package 1 Weight</b>	839,154 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	CAR
<b>Number Of Units In Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	43 cm
<b>Package 2 Width</b>	33 cm
<b>Package 2 Length</b>	21 cm
<b>Package 2 Weight</b>	9,526 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	P12
<b>Number Of Units In Package 3</b>	240
<b>Package 3 Height</b>	95 cm
<b>Package 3 Width</b>	80 cm
<b>Package 3 Length</b>	120 cm
<b>Package 3 Weight</b>	241 kg

## contractuele waarborg

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)


[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

## Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

## Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)