



Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
MarineLine+ YZp 0,6/1 kV

Artikelnummer: 16082

10-10-2023

Omschrijving

4 x 25 mm²

Toepassing:

Halogeenrijke laagspanningskabels voor voeding en verlichting aan boord van schepen.

Kenmerken (eigenschappen):

- Geslagen geleiders volgens IEC 60228 klasse 2.
- Voorzien van vulmantel om de geleiders voor een optimale afdichting in kabeldoorvoeringen
- Geschikt voor zware toepassingen
- Halogeenvrij en lage rookontwikkeling bij brand.
- Uitstekende brandvertragende eigenschappen.
- Hoge slijtvastheid van de mantel
- Standaard leverbaar met zwarte buitenmantel; andere kleuren op aanvraag.
- DC spanning: 0,9/1,5 kV (mits de spanning naar aarde niet hoger is dan 0,9 kV)

Adercodering:

- HD308 S2



* Deze afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product

Handelsinformatie

Productgroep	Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
Type	MarineLine+ YZp 0,6/1 kV
Netto Gewicht	1,289 kg/m
Mantelstempeling	{Length} TKF - 4X25 - 0,6/1 kV - CS 90 - mbzh - MarineLine+ YZp HALOGEN FREE {Batch}

Handelslengten

Minimale
bestelhoeveelheid



Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg
MarineLine+ YZp 0,6/1 kV

Artikelnummer: 16082

10-10-2023

HandelslengtenMinimale
bestelhoeveelheid

	(16082 / 8713182051150)	1 MTR
Haspel à 500	(16082H X 500/20 / 8713182051143)	1 PCE
Haspel à 1000	(16082H X 1000/30 / 8713182051167)	1 PCE

Constructie kenmerken

Normering	IEC 60092-350/-360/-353
Aantal aders	4
Nom. geleiderdoorsnede	25 mm ²
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Norm geleidermateriaal	IEC 60228
Geleidervorm	Rond
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Materiaal aderisolatie	Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Adercodering	Kleur
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Aderkleuren	Blauw - Bruin - Zwart - Grijs
Binder/ filler	MBZH vulling
Mantelmateriaal	MBZH
Mantelkleur	Zwart
Nom. geleiderdiameter	6,3 mm
Buitendiameter circa	22,9 mm

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg**MarineLine+ YZp 0,6/1 kV**

Artikelnummer: 16082

10-10-2023

Gebruikseigenschappen

Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	Ja
UV-bestendig	Ja
UV-bescherming	NEN EN 50289-4-17A

Technische kenmerken

Min. buigstraal tijdens verlegging	160 mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	90 mm
Trekkracht	1.500 N
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Opslag en transport temperatuur	-40 / 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-20 / 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	-40 / 70 °C



Voedingskabel ≥ 1 kV, voor vaste aanleg

MarineLine+ YZp 0,6/1 kV

Artikelnummer: 16082

10-10-2023

Elektrische eigenschappen

Nom. spanning U ₀	0,6 kV
Nom. spanning U	1 kV
Testspanning	3,5 kV
Geleider DC weerstand @ 20°C	0,727 Ohm/km
Geleider AC weerstand @ max. cont. geleidertemp.	0,91 Ohm/km
Capaciteit	73 nF/km
Inductie	0,223 mH/km