



L	470
A	542
H	129

Industriële eenheid met een hoge lichtopbrengst en een hoge lichtopbrengst met de meest innovatieve technologieën voor omgevingen met een temperatuur tot 45°C.

LICHTTECHNISCH

Armatuur rendement 100%.
Lichtstroom 20907 lm.
Direct symmetrisch wijde verspreiding: het verlichte gebied heeft een rechthoekige vorm.
Installatie Interdistance DTransv. = 1,49 x hu - DLange. = 1,43 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Lichtrendement 138 lm/W.
Levensduur (L90/B10): 30000 uur. (tq+25°C)
Levensduur (L85/B10): 50000 uur. (tq+25°C)
Levensduur (L80/B20): 80000 uur. (tq+25°C)
Levensduur (L70/B20): 100000 uur. (tq+25°C)
Levensduur (L70/B10): 50000 uur. (tq+45°C)
Plotselinge afname van de lichtstroom na 50000 h: 0% (C0).
Fotobiologische veiligheid RG0 onbeperkt, risico vrij, in overeenstemming met IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conform de normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

LICHTBRON

2 Mid-Power lineair LED modules 70W/840.
Fotometrische code 840/339.
Kleurweergave-index CIE 13.3: CRI >80.
IES TM-30 kleurgetrouwindex: Rf = 84 Rg = 95.
CCT nominale kleurtemperatuur 4000 K.
Kleur initiële tolerantie (MacAdam): SDCM 3.

MECHANISCH

Passieve heatsinks modulair uit één stuk aluminium spuitgietsen, oversized voor een optimaal thermisch beheer van de LED-module met zelfreinigende van koelribben voor schoorsteen effect.
De driver behuizing is gemaakt van verzinkt staal en de LED modules van aluminium en deze zijn thermisch gescheiden.
Lenses 3F Lens foto gegraveerde methacrylaat, met een hoge lichtopbrengst voor een brede bundel, vaste aan de LED-modules.
Armatuur met beperkt oppervlaktetemperatuur - D -
Afmetingen: 470x542 mm, hoogte 129 mm. Gewicht 9,85 kg.
IP65 beschermingsgraad.
Mechanische slagvastheid IK06 (1 joule).
Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

ELEKTRISCH

E-VSA 230V-50/60Hz, arbeidsfactor >0,98, constant uitgangsvermogen, klasse I, 1 driver.
Armatuur vermogen 151 W (nominale LED 133 W).
ENEC - CE - Assil Quality.
Flikkering: <3%.
VSA 230 Vac/Vdc overeenkomstig EN 60598-2-22, exclusief risicogebieden. Bij DC zijn het vermogen en de stroom standaard gelijk aan 100%, bij AC blijven ze 100%.
Omgevingstemperatuur van -30°C tot +45°C.
Snelle aansluiting.
Aggregaat geplaatst op een apart compartiment van de LED-module om te zorgen voor een optimale temperatuur van de bekabeling componenten, te inspecteren en te onderhouden zijn.
Relatieve vochtigheid UR: <85%.

INSTALLATIE

Plafond / Hangend / Muur.

TOEPASSINGEN

In commerciële omgevingen, expositieruimtes en industriële gebieden, winkels, open gebieden.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).