

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.440 CMC III sensoren

Staat: 30-11-2023 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.440 - CMC III sensoren

CMC III-lekkagesensor, 15 m

Funcities

| | |
|--|---|
| Bestelnr. | DK 7030.440 |
| Uitvoering | Lekkagesensor, 15 m |
| Voordelen | Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface. |
| Toepassingsgebieden | Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechiek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving. |
| Mogelijkheden | Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven. De 15 m lange sensorkabel wordt op de vloer bevestigd Komt de sensorkabel in contact met een geleidende vloeistof, dan meldt de sensor een lekkage |
| Materiaal | Kunststof Front: glad Behuizing: structuur |
| Kleur | Voorzijde: RAL 9005 Kast: RAL 7035 |
| Levering | Sensor Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal Lekkagesensor Detectiekabel, 15 m |
| Aansluiting op de CAN-bus | Direct |
| Interfaces | 2 x RJ45 CAN-bus Klem |
| Aantal deelnemers per IoT- interface (max.) | 32 |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Aantal deelnemers PU compact (max.) | 4 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|----|
| Aantal deelnemers PU (max.) | 32 |
|-----------------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Aantal deelnemers PDU (max.) | 16 |
|------------------------------|----|

| | |
|-------------|------------------|
| Meetmethode | Geleidingsmeting |
|-------------|------------------|

| | |
|------------|---|
| Afmetingen | Breedte: 110 mm Hoogte: 30 mm Diepte: 40 mm |
|------------|---|

| | |
|---------------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C...45 °C |
|---------------------------|--------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5...95 % |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|------------------|-------|
| Leveringseenheid | 1 st. |
|------------------|-------|

| | |
|------------|----------|
| Gewicht/VE | 1,106 kg |
|------------|----------|

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85319000 |
|--------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177695832 |
|-----|---------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002627 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
|------------|----------|

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring