


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7715.135

## Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 30-11-2023 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7715.135 - Wandbehuizingen EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat gesloten, boven en onder, montagerails, C-profielrails, wandbevestigingsbeugel. Beschermklasse IP 55.

## Functies

Bestelnr.	DK 7715.135
Uitvoering	met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar
Product omschrijving	Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
Materiaal	Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering	Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, twee verticale montagerails en C-rail, horizontaal, voor kabelbevestiging Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar 4 wandbevestigingsbeugels 10 mm Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Minicomforthandgreep voor binnenwerken Veiligheidssluiting 3524 E
Hoogte-eenheden	15 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 746 mm Diepte: 473 mm
Inbouwdiepte	420 mm
Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 683 mm
Diepte zwenkdeel	316 mm

## Funcities

---

Diepte van het wanddeel	135 mm
-------------------------	--------

---

IK-code	IK08
---------	------

---

Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)	750 N
--	-------

---

Basismateriaal	Plaatstaal
----------------	------------

---

Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
--	-------

---

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

---

Gewicht/VE	41 kg
------------	-------

---

Douanetariefnummer	94032080
--------------------	----------

---

EAN	4028177324206
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27142408
------------	----------

---

## Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------