

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
70565 Stuttgart
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 62444 (VDE 0619):2014-05; EN 62444:2013



Aktenzeichen: 562800-1492-0002 / 294133

File ref.:

Ausweis-Nr. 40009439

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-02-19

(letzte Änderung / updated 2022-04-29)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

B. Megerle

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart

Aktenzeichen / *File ref.*

562800-1492-0002 / 294133 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2022-04-29

Datum / *Date*

2004-02-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40009439.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40009439.

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen *Cable glands for electrical installations*

Typ(en) / *Type(s)*

SKINTOP MSR-M - Series

SKINTOP MSR-M-XL - Series

SKINTOP COLD-R - Series

Weitere Angaben siehe Anlage

Further information see appendix

200, 201 und 202 vom 2022-04-29

200, 201 and 202 dated 2022-04-29

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-Straße 25, 70565 Stuttgart, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40009439
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40009439

Rubrik / Rubric

341

Atenzeichen / File ref.

562800-1492-0002/300648/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40009439

letzte Änderung / updated

2022-10-21

Anlage /
Appendix

202A

Datum / Date

2004-02-19

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen Cable glands for electrical installations

Serie: SKINTOP COLD-R
Series:

Größe size	Dichtbereich / mm sealing range / mm	Klemmbereich der Zugentlastung / mm clamping range of cable anchorage / mm	Installationsdrehmoment Nm Installation torque / Nm	Installationsdrehmoment der Hutmutter / Nm Installation torque of cap nut / Nm	Installationsdrehmoment der Gegenmutter / Nm Installation torque of locknut / Nm	Gewindelänge / mm thread length / mm	Kategorie der Schlagwirkung / 1 - 8 impact category / 1 - 8	Schutzart / IP / bar / min Degree of protection / IP / bar / min	mit Rückhaltevermögen with cable retention	Kategorie der Zugentlastung / A ... D Type of cable anchorage / A ... D	mit Gewindeanschlussdichtung with thread gasket	mit Gegenmutter / Typ with locknut / type	min. Schirmungsdurchmesser der Leitung / mm min. screen diameter of the conduction / mm	Werkstoff der Verschraubung Material of cable gland	Werkstoff der Dichtung Material of gasket	Werkstoff des Kunststoff-Einsatzes Material of plastic insert	Temperaturbereich / °C Temperature range / °C												
M12 x 1,5	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0	8,0	8,0	-	6,5	5	68 / 10 / 30	X	-	X	-	-	Messing/ Messing bleifrei	VMQ	PA 6	-70 - 100												
		-							A																				
M16 x 1,5	4,5 - 7,0	4,5 - 5,0	10	10	-	7,0	5		X	-	X	-	-					Messing/ Messing bleifrei	VMQ	PA 6	-70 - 100								
		-							A																				
M20 x 1,5	6,0 - 10	6,0 - 10	12	12	-	8,0	5		-	A	X	-	-									Messing/ Messing bleifrei	VMQ	PA 6	-70 - 100				
M25 x 1,5	7,0 - 13	7,0 - 13	12	12	-	8,0	5		-	A	X	-	-																
M32 x 1,5	8,0 - 15	8,0 - 15	18	18	-	9,0	5		-	A	X	-	-													68 / 5 / 30	VMQ	PA 6	-70 - 100
M40 x 1,5	15 - 23	15 - 23	18	18	-	9,0	5		-	A	X	-	-																
M50 x 1,5	22 - 29	22 - 29	20	20	-	10	5	-	A	X	-	-																	
M63 x 1,5	28 - 39	28 - 39	20	20	-	15	5	-	A	X	-	-																	

Sonstige Angaben: Kennzeichnung durch Aufschrift "LF" (bleifrei) / Marking by the inscription "LF" (lead-free)
Other details:

