



**Wired Ondersteunende structuur voor continue kanalen, geschikt voor: verlichting units 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, andere gouden armaturen transport van elektrische leidingen.**

#### MECHANISCH

Bedraad basis in thermisch verzinkt staal en geschilderd met polyester basis in witte kleur, verkregen door middel van walsen.

Zoutnevel bestand voor 500uur en dampbestendig voor 700uur.

Afmetingen: 1778x62 mm, hoogte 38 mm. Gewicht 1,854 kg.

Gloeidraadtest, weerstaat 850°C.

#### ELEKTRISCH

5-polige doorvoerbedrading voor kabels H07Z-U Halogen Free met een doorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup> HT90, met klemmenborden met snelaansluiting, onomkeerbaar, aan begin/einde en met 1 voedingskast.

#### INSTALLATIE

Plafond / Hangend.

#### TOEPASSINGEN

Omgevingen: commerciële, expositieruimtes, verkeersruimtes, lobby's of wachtruimtes, winkels, scholen.

Wegens de technologische ontwikkeling van de elektronische componenten kunnen de gegevens wijzigen. Daarom moet tijdens de bestelling bevestiging worden aangevraagd. De lichtstroom en het elektrische vermogen hebben een tolerantie van +/-10% t.o.v. de gegeven waarde. tq +25°C (CIE 121).

Afmetingen en eigenschappen kunnen zonder mededeling worden gewijzigd. ST. 0919

Afdrukdatum: 16/09/2019 - Pagina 1 di 1