

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8865.000

Aanbouwkasten VX25

Staat: 4-12-2023 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8865.000 - Aanbouwkasten VX25 Basiskast

De standaard in de kastenbouw: kastframe met één frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | VX 8865.000 |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kastframe Deur(en) Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Achterwand Bodemplaten Montageplaat 2 montagerails 18 x 39 mm Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 500 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 699 mm x 1.496 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1, 12 |

Functies

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1, 12 |
| IK-code | IK10 |
| Aantal deuren | 1 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 102 kg |
| EAN | 4028177813892 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas CCC exception letter DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Oppervlak |
| Verklaringen | Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |