



**Wired Ondersteunende structuur voor continue kanalen, geschikt voor: verlichting units 3F Linux L of andere gouden armaturen transport van elektrische leidingen.**

## MECHANISCH

Gegalvaniseerd verzinkte bekabelde stalen structuur, wit polyester gecoat, middels walsproces, met uitgebreide EPDM-rubberprofielen. Afdekelement IP54 van transparant polycarbonaat met flexibele onderdelen in methacrylaat (PMMA). Afmetingen: 1778x64 mm, hoogte 72 mm. Gewicht 2,67 kg. IP54 beschermingsgraad. Gloeidraadtest, weerstaat 650°C.

## ELEKTRISCH

7-polige doorvoerbedrading voor kabels H07Z-U Halogen Free met een doorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup> HT90, met klemmenborden met snelaansluiting, onomkeerbaar, aan begin/einde en met 1 macht toren (7P=N/T/1/2/3/+/-). Vermogen van boven aan het begin van de structuur of in de kop.

## INSTALLATIE

Plafond / Hangend.  
Let op: om een lichtstelsel met IP54-beschermingsklasse te verkrijgen, moeten 3F Linux L lichtmodules (of aals Iternatief IP54-sluitstop) + sluitklemmen worden gebruikt.  
Alle accessoires die voor dit product zijn bestemd, zijn beschikbaar in de catalogus en op onze website [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

## TOEPASSINGEN

Droge en stoffige binnenomgevingen die bloot staan aan incidenteel spatwater.  
Voor vrijwel alle omgevingen, mits er geen bijtende stoffen voorkomen en het gebruik van plastic materiaal wordt toegelaten.  
Niet geschikt in omgevingen waar chloorglas, petroleumether, mengsels van koolwaterstoffen, dampen van mineraaloliën en smeermulsies voor de koeling van gereedschapsmachines aanwezig zijn.  
Niet geschikt voor installatie op oppervlakken die aan sterke trillingen onderhevig zijn, die zijn blootgesteld aan weersomstandigheden of gemonteerd zijn aan kabels of masten.  
Neem contact op met onze technische afdeling voor specifieke applicaties.

## WAARSCHUWINGEN

Armatuur ontworpen voor verwijdering/recycling aan het einde van de levensduur.