



Helukabel - PROFINet (A) SK 4P AWG22

PROFINet (A) SK 4P AWG22 4x2xAWG22/1
type 803693

Artikelnummer 106212
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 803693

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex
Geleidermateriaal
Geleiderdiameter 0.64 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.34 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 8
Getwist Per twee
Aderisolatie Polyetheen, opgeschuimd, gecoat (foam-skin-PE)
Adercodering Kleur
Afscherming groepen collectief Folie
Afscherming (Buiten)mantelmateriaal Folie en vlechtwerk
PVC
Mantelkleur Groen
Aantal mantellagen 0
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
Buitendiameter circa 9.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur 0 - 50 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -20 - 60 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Categorie 6A (IEC)
**Geschikt voor gebruik
als beveiligingsalarm
kabel**
Litze
Met ripkoord
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Golfweerstand,
impedantie 0 Ohm
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Nominale spanning U 0 V
**Met knaagdierbescher
ming**
**Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12**
**Kabeltype volgens BS
4737-3.30**
**Kleur ripkoord
volgens BS 4737-3.30**
**Voldoet aan BT
(British Telecom)
specificatie**
Dit productblad is gegenereerd op 29-07-2024