



Wibre - ONDERWATER INBOUW 12XPOW-LED 4500K ASSYM RETROFIT

Zwembadarmatuur Retrofit 12 POW-LED, neutraal wit licht - 4.500K 12V-DC, totaal 47W, 6.036 lumen van V4A RVS 316L 1.4571 Mixflux asymmetrische licht kurve, IP68 tot 5 meter onder water, klasse III ronde (ø 258mm) opliggende afdekplaat (13mm dik) exclusief kabel type 4.0291.00.13 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 101131
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0291.00.13

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Zonder
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Asymmetrisch
Stralingshoek Variabele stralingshoek

Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4500 - 4500 K
Lichtstroom	6036 - 6036 lm
Buitendiameter	258 mm
Inbouwhoogte/-diepte	95 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024