



# Wibre - ZWB 12 POW LED 4.0291 FL. - 3K

Zwembadarmatuur Retrofit 12 POW-LED, warm wit licht - 3.000K 12V-DC, totaal 47W, 5.640 lumen van V4A RVS 316L 1.4571 Mixflux asymmetrische licht curve, IP68 tot 5 meter onder water, klasse III ronde (ø 238mm) opliggende afdekplaat (2mm dik) exclusief kabel type 4.0291.75.12 fabrikaat Wibre

**Artikelnummer** 101133  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0291.75.12

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	Nee
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor kabelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet verstelbaar
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Overig
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Nee
<b>Dimbaar</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Asymmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Variabele stralingshoek
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)

**Beschermingsgraad (IP)** IP68  
**Beschermingsklasse** III  
**volgens IEC 61140**  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 3000 - 3000 K  
**Lichtstroom** 5640 - 5640 lm  
**Buitendiameter** 258 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 95 mm  
**Type bedrading** Afsluiting  
**Aansluitwijze** Overig  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024