



Wibre - ZWB 12 POW LED 4.0291 FL. - 4,5K

Zwembadarmatuur Retrofit 12 POW-LED, neutraal wit licht - 4.500K 12V-DC, totaal 47W, 6.036 lumen van V4A RVS 316L 1.4571 Mixflux asymmetrische licht curve, IP68 tot 5 meter onder water, klasse III ronde (ø 238mm) opliggende afdekplaat (2mm dik) exclusief kabel type 4.0291.75.13 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 101134
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0291.75.13

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuitrede	Direct(rechtstreeks)

Beschermingsgraad (IP) IP68
Beschermingsklasse III
volgens IEC 61140
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4500 - 4500 K
Lichtstroom 6036 - 6036 lm
Buitendiameter 258 mm
Inbouwhoogte/-diepte 95 mm
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024