



Wibre - ZWB 12 POW LED 4.0291 FL. - 6K

Zwembadarmatuur Retrofit 12 POW-LED, wit licht - 6.000K 12V-DC, totaal 47W, 6.900 lumen van V4A RVS 316L 1.4571 Mixflux asymmetrische licht kurve, IP68 tot 5 meter onder water, klasse III ronde (ø 238mm) opliggende afdekplaat (2mm dik) exclusief kabel type 4.0291.75.11 fabrikaat Wibre

Artikelnummer 101132
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0291.75.11

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|---|
| Geschikt voor aanbouw | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | Nee |
| Geschikt voor podium-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Met aanwezigheidsmelder | |
| Lichtbron | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal (RVS) |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Kleur behuizing | Roestvrijstaal (RVS) |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Geborsteld oppervlak | Nee |
| Type tandwiel, gereedschap | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| Regeling inbegrepen | Nee |
| Dimbaar | |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Reflector | Zonder |
| Lichtverdeler | Diffusorlens/-optica/-pa neel |
| Lichtverdeling | Asymmetrisch |
| Stralingshoek | Variabele stralingshoek |
| Lichtuitrede | Direct(rechtstreeks) |

Beschermingsgraad (IP) IP68
Beschermingsklasse III
volgens IEC 61140
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6000 - 6000 K
Lichtstroom 6900 - 6900 lm
Buitendiameter 258 mm
Inbouwhoogte/-diepte 95 mm
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024