



Holophane - PRISSP D.L2048.OD.SUS.C1.LRD.V111

Prismaspace LED verlichtingsarmatuur v.v.
dubbele LED balken, IP44, ca. 20.000 lm,
4.000K, Ra.=80, breedstralende lichtverdeling,
behuizing gecoat in het wit (RAL9016) voorzien
van DALI LED controller, Ta. -20°C tot +35°C
v.v. 2 meter aansluitkabel, type
PRS.NAJP.D.L2048.OD.SUS.C1.LRD.V111
fabrikaat Holophane

Artikelnummer 106269
Artikelkortingsgroep 6003
Merk Holophane

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Pendel
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Stralingshoek
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Beschermingsgraad
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid
Balvaste uitvoering
Beschermingsklasse
volgens IEC 61140
Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24

Noodstroomvoorziening geïntegreerd

Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Effectieve lichtstroom 0 lm

Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)
Geschikt voor noodverlichting

0 W

Gloeidraadbrandbaarheidspreef volgens IEC 60695-2-11

Geschikt voor lampvermogen
Systeemvermogen, systeemprestaties

0 - 0 W

0 W

0 - 0 lm/W

0 - 0 lm

Lichtkleur

Kleurtemperatuur 0 - 0 K

Kleurweergave-index

Totale harmonische vervorming (THD) 0

Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471

Arbeidsfactor 0

Constance lichtstroom regeling

Kleurtemperatuur regelbaar

Stralingshoek

regelbaar

Lumen regelbaar

Breedte 0 mm

Hoogte/diepte 0 mm

Lengte 0 mm

Buitendiameter 0 mm

Type bedrading

Aantal polen 0

Geleiderdoorsnede 0 mm²

Aansluitwijze

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²

Met

beschermafdekking

Bediening via

Bluetooth

Max. aantal armaturen 0

per leidingbeveiliging

sschakelaar B16

Max. aantal armaturen 0

per leidingbeveiliging

sschakelaar C16

Voldoet aan min. EIA

levensduurcriterium

L90 (bij 50.000 uur bij

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024