



Helukabel - TOPSERV 110 (4G2,5+(2X1))mm²

Hoogflexibele motor en servo kabel TOPSERV
110 (4G2,5+(2X1))mm²

Artikelnummer 106365
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 71493

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Aantal strengen per geleider 0
Streng diameter 0 mm
Aantal aders 4
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Functiebehoud volgens EN 50200
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nominale spanning U 1000 kV
Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814
Funktiebehoud

volgens DIN 4102-12

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024