



Holophane - BLIS 6 schijnwerper 1200W Asymm

BLIS 6 LED schijnwerper ca. 132.600 lumen,
4.000K, IP66, IK08 1.200 Watt, 230 Volt,
antraciet huizing, inclusief bevestigingsbeugel,
asymmetrische lichtdistributie 60° Fabrikaat
Holophane, Type TBHF.BL6.8045AR4120EL

Artikelnummer 103023N
Artikelkortingsgroep 6003
Merk Holophane

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Energie-
efficiëntieklasse**
Nom. levensduur 0
L90/B50 bij 25 °C
**Dimmer afhankelijk
van de besturing**
**Energie Efficiëntie
Index (EEI)**
stroomvoorziening
Nominale levensduur 0
L90/B10 bij 25 °C
**Energie-
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp**
Nominale levensduur 0
L80/B50 bij 25 °C
**Geschikt voor
wandmontage**
Nominale levensduur 0
L80/B10 bij 25 °C
Dimmer GPRS
Nom. levensduur 0
L70/B10 bij 25 °C
**Energie-
efficiëntieklasse van
de meegeleverde
verwisselbare lamp**
Inbouwdiameter 0
Nominale ledstroom 0 - 0
bij constante stroom
**Geschikt voor
aanbouw**
**Geschikt voor
inbouwmontage**
Wandmontage
**Geschikt voor
pendelophanging**
**Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)**
**Geschikt voor
spantenmontage(?)**

Geschikt voor podium
 -/vloermontage
 Geschikt voor
 stroomrailmontage
 Geschikt voor
 klemmontage
 Geschikt voor
 kabelsysteem
 Verstelbaarheid
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Lichtbron
 Met lichtbron
 Geschikt voor aantal 0
 lichtbronnen
 Lamphouder
 Materiaal behuizing
 Oppervlaktebescherm
 ing
 Kleur behuizing
 Materiaal afdekking
 Geborsteld oppervlak
 Spanningstype
 Nominale spanning 0 - 0 V
 Nom. Stroom 0 - 0 mA
 Type tandwiel,
 gereedschap
 Regeling inbegrepen
 Verwisselbare voorsc
 hakeleapparatuur
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Reflector
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Kleur reflector
 Stralingshoek
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nominale levensduur 0 h

L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	0 lm
Lichtsterkte	0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare	0 - 0 mm²

geleiderdoorsnede
Aansluitwijze
Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzieni
ng geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armatuurefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi⁰
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024