



# Helukabel - MONTAGESNOER 4 ORANJE UL- STYLE 10269

Montagesnoer HAR-CSA-AWM-MTW UL-style  
10269 UL-standaard 1063 4,0mm<sup>2</sup> (AWG12)  
oranje

**Artikelnummer** 106469  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer fabrikant** 64168

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 4 mm<sup>2</sup>  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 1  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering** Kleur  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**

<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-1</b>	
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-2</b>	
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-3</b>	
<b>Functiebehoud volgens EN 50200</b>	
<b>Functiebehoud volgens EN 50200 annex E</b>	
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	5 - 90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 90 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	450 V
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Nee
<b>Nominale spanning U</b>	750 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>	Nee
<b>Aantal strengen per geleider</b>	0
<b>Streng diameter</b>	0 mm
<b>Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814</b>	
<b>Functiebehoud volgens DIN 4102-12</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024