



Nexans - YMVK 5X 25 DCA-S2 KL2 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-s2,d2,a3 klasse 2
5G25 mm²

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 0800230542N |
| Artikelkortingsgroep | 3005 |
| Merk | Nexans |
| Artikelnummer fabrikant | 10559993 |
| GTIN | 05413404322749 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 25 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Aantal strengen per geleider | 7 |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 0.727 Ohm/km |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 5 |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Specificatie draadisolatie | XLPE (VPE) |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Adercodering | Kleur |
| Aderscherm | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Scherm | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Vochtbarrière | Zonder |
| Bewapening/armering | Zonder |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Concentrische geleider | Zonder |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Mantelkleur | Grijs |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Geleider | Nee |
| langswaterdicht | |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |

| | |
|---|-------------|
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Funciebehoud volgens IEC 60331-1 | Zonder |
| Funciebehoud volgens IEC 60331-2 | Zonder |
| Funciebehoud volgens IEC 60331-3 | Zonder |
| Funciebehoud volgens EN 50200 | Zonder |
| Funciebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Leidingbreedte ca. | 27 mm |
| Leidinghoogte ca. | 27 mm |
| Buitendiameter circa | 27.1 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 216 mm |
| Gewicht | 1673 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 60 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 80 °C |
| Nominale spanning U0 | 0.6 kV |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Nee |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Funciebehoud volgens BS 6387 CWZ | Nee |
| Funciebehoud volgens BS 8434-2 | Nee |
| Funciebehoud volgens BS 8491 | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024