



Eldra - SIGNAALKABEL 1X2X0,8 AFG ROOD DCA-S2

Afgeschermd signaalkabel JY(st)Y 1x2x0,8
mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 0281630132N
Artikelkortingsgroep 3149
Merk Eldra
Artikelnummer fabrikant 40202.01370.0040.DS2
GTIN 08716286493109

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Kabeltype
Duplex
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0 mm²
AWG-maat
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 2
Aantal groepen getwist 1
Getwist Per twee
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Lagen
Afscherming collectief Folie
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal Zonder
Specificatie mantelmateriaal Overig

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Mantelkleur | Rood |
| Aantal mantellagen | 0 |
| Bewapening/armering | Zonder |
| Materiaal bewapening | |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Brandvertraging | |
| volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging | |
| volgens IEC | |
| 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging | |
| volgens IEC | |
| 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging | |
| volgens IEC | |
| 60332-3-23 (Cat B) | |
| Brandvertraging | |
| volgens IEC | |
| 60332-3-24 (Cat C) | |
| Brandvertraging | |
| volgens IEC | |
| 60332-3-25 (Cat D) | |
| Rookarm vlgs. IEC | Nee |
| 61034-2 | |
| Halogeenvrij volgens | |
| IEC 60754-1 | |
| Halogeenvrij volgens | Nee |
| IEC 60754-2 | |
| Halogeenvrij volgens | |
| IEC 60754-3 | |
| Euroklasse | Dca |
| brandgedrag volgens | |
| EN 13501-6 | |
| Euroklasse | s2 |
| rookontwikkeling | |
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | d2 |
| brandende vallende | |
| druppels/deeltjes | |
| volgens EN 13501-6 | |
| Euroklasse | a3 |
| corrosiviteit/ | |
| zuurgraad volgens EN | |
| 13501-6 | |
| Funktiebehoud | |
| volgens IEC 60331-23 | |
| Oliebestendig | Nee |
| volgens IEC | |
| 60811-404 | |
| Buitendiameter circa | 4.6 mm |
| Min. toegelaten | 0 mm |
| buigingsstraal, | |
| flexibele inzet met | |
| coulissegeleiding | |
| Min. toegelaten | 0 mm |
| buigingsstraal, | |
| flexibele inzet/vrije | |
| beweging | |
| Min. toegelaten | 0 mm |
| buigingsstraal, | |
| stationaire inzet/vast | |
| geplaatst | |
| Toegelaten | 0 - 0 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, flexibele | |
| montage | |
| Toegelaten | -20 - 70 °C |
| buitentemperatuur | |
| kabel, vaste montage | |
| Categorie | Zonder |
| NVP-waarde (nominal | 0 % |
| velocity of | |

propagation -
 nominale voortplantin
 gssnelheid)
 Gecertificeerd voor Nee
 scheepsapplicaties
 Scheidingsklasse
 volgens EN 50174-2
 Geschikt als Nee
 telefoonkabel
 Geschikt als Nee
 computer data kabel
 Geschikt als Ja
 signaalkabel
 Geschikt voor gebruik
 als beveiligingsalarm
 kabel
 Litze
 Met ripkoord
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Gewicht 0 kg/km
 Golfweerstand, 0 Ohm
 impedantie
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher
 ming
 Functiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483
 Kabeltype volgens BS
 4737-3.30
 Kleur ripkoord
 volgens BS 4737-3.30
 Voldoet aan BT
 (British Telecom)
 specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024