



# Eldra - SIGNAALKABEL 1X2X0,8 AFGESCHERMD ROOD DCA-S2

Afgeschermd signaalkabel JY(st)Y 1x2x0,8  
mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

**Artikelnummer** 0281630132N  
**Artikelkortingsgroep** 3149  
**Merk** Eldra  
**Artikelnummer fabrikant** 40202.01370.0040.DS2  
**GTIN** 08716286493109

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype**  
Duplex  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0.8 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat**  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 2  
**Aantal groepen getwist** 1  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Samenslag** Lagen  
**Afscherming collectief** Folie  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Geschikt voor ondergrondse installatie** Nee  
**Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond**  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal** Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig

<b>Mantelkleur</b>	Rood
<b>Aantal mantellagen</b>	0
<b>Bewapening/armering</b>	Zonder
<b>Materiaal bewapening</b>	
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging</b>	
<b>volgens IEC</b>	
<b>60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC</b>	Nee
<b>61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	
<b>IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	Nee
<b>IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens</b>	
<b>IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse</b>	Dca
<b>brandgedrag volgens</b>	
<b>EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s2
<b>rookontwikkeling</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d2
<b>brandende vallende</b>	
<b>druppels/deeltjes</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a3
<b>corrosiviteit/</b>	
<b>zuurgraad volgens EN</b>	
<b>13501-6</b>	
<b>Funktiebehoud</b>	
<b>volgens IEC 60331-23</b>	
<b>Oliebestendig</b>	Nee
<b>volgens IEC</b>	
<b>60811-404</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	4.6 mm
<b>Min. toegelaten</b>	0 mm
<b>buigingsstraal,</b>	
<b>flexibele inzet met</b>	
<b>coulissegeleiding</b>	
<b>Min. toegelaten</b>	0 mm
<b>buigingsstraal,</b>	
<b>flexibele inzet/vrije</b>	
<b>beweging</b>	
<b>Min. toegelaten</b>	0 mm
<b>buigingsstraal,</b>	
<b>stationaire inzet/vast</b>	
<b>geplaatst</b>	
<b>Toegelaten</b>	0 - 0 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, flexibele</b>	
<b>montage</b>	
<b>Toegelaten</b>	-20 - 70 °C
<b>buitentemperatuur</b>	
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>Categorie</b>	Zonder
<b>NVP-waarde (nominal</b>	0 %
<b>velocity of</b>	

propagation -  
 nominale voortplantin  
 gssnelheid)  
 UV-bestendig Nee  
 Gecertificeerd voor Nee  
 scheepsapplicaties  
 Scheidingsklasse  
 volgens EN 50174-2  
 Geschikt als Nee  
 telefoonkabel  
 Geschikt als Nee  
 computer data kabel  
 Geschikt als Ja  
 signaalkabel  
 Geschikt voor gebruik  
 als beveiligingsalarm  
 kabel  
 Litze  
 Met ripkoord  
 Leidingbreedte ca. 0 mm  
 Leidinghoogte ca. 0 mm  
 Gewicht 0 kg/km  
 Golfweerstand, 0 Ohm  
 impedantie  
 Max. treksterkte 0 kN  
 tijdens aanleggen  
 Nominale spanning U 0 V  
 Met knaagdierbescher  
 ming  
 Funktiebehoud  
 volgens DIN 4102-12  
 Compatibel met  
 Grade2TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Compatibel met  
 Grade3TV volgens XP-  
 C 90-483  
 Kabeltype volgens BS  
 4737-3.30  
 Kleur ripkoord  
 volgens BS 4737-3.30  
 Voldoet aan BT  
 (British Telecom)  
 specificatie

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024