



Eldra - SIGNAALKABEL 2X1,5 ROOD DCA-S2

Signaalkabel 2x1,5 mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 0201170232N
Artikelkortingsgroep 3144
Merk Eldra
Artikelnummer fabrikant 40101.03023.0040.DS2
GTIN 08716286492492

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Duplex Nee
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0 mm
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Aantal aders 2
Getwist Overig
Aderisolatie PVC
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Samenslag Lagen
Afscherming collectief Zonder
Overlangs waterdichte kabel Nee
Dwars waterdichte kabel Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie Nee
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal Zonder
Specificatie mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Overig
Mantelkleur Rood
Bewapening/armering Zonder
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Nee

| | |
|---|-------------|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Funktiebehoud volgens IEC 60331-23 | Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Buitendiameter circa | 5.5 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding | 0 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging | 0 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 40 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -20 - 70 °C |
| Categorie | Zonder |
| NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid) | 45 % |
| UV-bestendig | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024