



# Eldra - SIGNAALKABEL 2X1,5 ROOD DCA-S2

Signaalkabel 2x1,5 mm rood CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

**Artikelnummer** 0201170232N  
**Artikelkortingsgroep** 3144  
**Merk** Eldra  
**Artikelnummer fabrikant** 40101.03023.0040.DS2  
**GTIN** 08716286492492

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Duplex** Nee  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 2  
**Getwist** Overig  
**Aderisolatie** PVC  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Samenslag** Lagen  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Overlangs waterdichte kabel** Nee  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Geschikt voor ondergrondse installatie** Nee  
**Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal** Zonder  
**Specificatie mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Overig  
**Mantelkleur** Rood  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Nee

<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-23</b>	Nee
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	5.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	0 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	0 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	40 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 50 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-20 - 70 °C
<b>Categorie</b>	Zonder
<b>NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantingssnelheid)</b>	45 %
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024