



# TKF - VG-YMVKAS 1X500 DCA-S2

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 2 1x500 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	VG-YMVKAS
<b>Variante</b>	1X500 DCA-S2
<b>Artikelnummer</b>	0840340122N
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3043
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	165611
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182401252

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	500 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	29 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Litze (Buiten)mantelmateriaal</b>	Nee PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Buitendiameter circa</b>	43.2 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	173 mm
<b>Gewicht</b>	6417 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten</b>	0 - 70 °C

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV  
**U0**  
Nominale spanning U 1 kV  
Nom. equivalente 125 mm<sup>2</sup>  
**koperdoorsnede  
bewapening**  
UV-bestendig Ja  
Geschikt als Ja  
**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**scheepsapplicaties**  
Geschikt als middens Nee  
**panningskabel**  
Geschikt als Nee  
**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**luchthaven  
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024