



TKF - VG-YMVKAS 1X 95 DCA-S2

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 2 1x95 mm²

Model	VG-YMVKAS
Variante	1X 95 DCA-S2
Artikelnummer	0840270122N
Artikelkortingsgroep	3043
Merk	TKF
Artikelnummer	165604
fabrikant	
GTIN	08713182401184

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	95 mm ²
Geleiderdiameter	12.3 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	1
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Litze (Buiten)mantelmateriaal	Nee PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	22.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	90 mm
Gewicht	1550 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	50 mm ²
bewapening	
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024