



TKF - VG-YMVKAS 4X 70 DCA-S2 KL2

Installatiegrondkabel type VG-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 2 4x70 mm²

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | VG-YMVKAS |
| Variante | 4X 70 DCA-S2 KL2 |
| Artikelnummer | 0840260422N |
| Artikelkortingsgroep | 3043 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 165635 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182401498 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 70 mm ² |
| Geleiderdiameter | 10.8 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Sectorvormig |
| Aantal aders | 4 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Litze (Buiten)mantelmateriaal | Nee PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Buitendiameter circa | 35 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 140 mm |
| Gewicht | 3618 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |

| | |
|--|--------------------|
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |
| Nominale spanning U0 | 0.6 kV |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 35 mm ² |
| UV-bestendig | Ja |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middens panningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024