



# TKF - VO-YMVKAS 4X 4 DCA-S2 KL1

Installatiegrondkabel type VO-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 1 4x4 mm<sup>2</sup>

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>                | VO-YMVKAS       |
| <b>Variante</b>             | 4X 4 DCA-S2 KL1 |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0840190422N     |
| <b>Artikeltortingsgroep</b> | 3000            |
| <b>Merk</b>                 | TKF             |
| <b>Artikelnummer</b>        | 165515          |
| <b>fabrikant</b>            |                 |
| <b>GTIN</b>                 | 08713182400736  |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper                |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank                |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 2.23 mm              |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 1 = massief   |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                 |
| <b>Aantal aders</b>   | 4                    |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Ja                   |
| <b>Litze</b>  | Ja                   |
| <b>Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal</b>                        | Gevlochten(tres) PVC |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                   |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Ja                   |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Dca                  |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s2                   |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d2                   |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a3                   |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 16.4 mm              |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 66 mm                |
| <b>Gewicht</b>  | 466 kg/km            |
| <b>Max. toelaatbare</b>   | 90 °C                |

**geleidertemperatuur**  
**Toegelaten** 0 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Nom. equivalente** 4 mm<sup>2</sup>  
**koperdoorsnede**  
**bewapening**  
**UV-bestendig** Ja  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024