



TKF - VO-YMVKAS 4X 6 DCA-S2 KL1

Installatiegrondkabel type VO-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 1 4x6 mm²

Model	VO-YMVKAS
Variante	4X 6 DCA-S2 KL1
Artikelnummer	0840200422N
Artikelkortingsgroep	3000
Merk	TKF
Artikelnummer	165516
fabrikant	
GTIN	08713182400743

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Geleiderdiameter	2.73 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	4
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Litze	Ja
Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal	Gevlochten(tres) PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	18.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	73 mm
Gewicht	616 kg/km
Max. toelaatbare	90 °C

geleidertemperatuur	
Toegelaten	0 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, flexibele	
montage	
Toegelaten	-40 - 70 °C
buitentemperatuur	
kabel, vaste montage	
Nominale spanning U₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	6 mm ²
bewapening	
UV-bestendig	Ja
Geschikt als installatiekabel	
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024