



TKF - VO-YMVKAS 19X 2,5 DCA-S2 KL1

Installatiegrondkabel type VO-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 1 19x2,5 mm²

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Model | VO-YMVKAS |
| Variant | 19X 2,5 DCA-S2 KL1 |
| Artikelnummer | 0840181922N |
| Artikelkortingsgroep | 3000 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 165536 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182400941 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|----------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Geleiderdiameter | 1.74 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 19 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Litze | Ja |
| Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal | Gevlochten(tres) PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Buitendiameter circa | 23 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 93 mm |
| Gewicht | 881 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |

| | |
|--|---------------------|
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | 0 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |
| Nominale spanning U0 | 0.6 kV |
| Nominale spanning U | 1 kV |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 2.5 mm ² |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als middens panningskabel | Nee |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024