



TKF - VO-YMVKAS 4X 2,5 DCA-S2 KL1

Installatiegrondkabel type VO-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 1 4x2,5 mm²

Model	VO-YMVKAS
Variante	4X 2,5 DCA-S2 KL1
Artikelnummer	0840180422N
Artikelkortingsgroep	3000
Merk	TKF
Artikelnummer	165514
fabrikant	
GTIN	08713182400729

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Haspel)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.74 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	4
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Scherm	Ja
Litze	Ja
Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal	Gevlochten(tres) PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	14.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	58 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**
Gewicht 358 kg/km
**Max. toelaatbare
geleidertemperatuur** 90 °C
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage** 0 - 70 °C
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage** -40 - 70 °C
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
**Nom. equivalente
koperdoorsnede** 2.5 mm²
bewapening
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024