



# TKF - VO-YMVKAS 6X 1,5 DCA-S2 KL1

Installatiegrondkabel type VO-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 1 6x1,5 mm<sup>2</sup>

<b>Model</b>	VO-YMVKAS
<b>Variante</b>	6X 1,5 DCA-S2 KL1
<b>Artikelnummer</b>	0840170622N
<b>Artikeltortingsgroep</b>	3000
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	165521
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182400798

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	1.37 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	6
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Litze</b>	Ja
<b>Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal</b>	Gevlochten(tres) PVC
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Dca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s2
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d2
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a3
<b>Buitendiameter circa</b>	15.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	60 mm
<b>Gewicht</b>	343 kg/km
<b>Max. toelaatbare</b>	90 °C

**geleidertemperatuur**  
**Toegelaten** 0 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Nom. equivalente** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**koperdoorsnede**  
**bewapening**  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024