



TKF - VO-YMVKAS 2X 1,5 DCA-S2 KL1

Installatiegrondkabel type VO-YMvKas Dca-S2,d2,a3 klasse 1 2x1,5 mm²

Model	VO-YMVKAS
Variante	2X 1,5 DCA-S2 KL1
Artikelnummer	0840170222N
Artikelkortingsgroep	3000
Merk	TKF
Artikelnummer	165500
fabrikant	
GTIN	08713182400583

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.37 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	2
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Litze	Ja
Bewapening/armering (Buiten)mantelmateriaal	Gevlochten(tres) PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	13.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	53 mm
Gewicht	255 kg/km

Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Nom. equivalente koperdoorsnede	1.5 mm ²
bewapening	
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024