



TKF - YMVK 5X185 DCA-S2 KL6 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 6
5G185 mm²

Model	YMVK
Variant	5X185 DCA-S2 KL6 MGG
Artikelnummer	0815300522N
Artikelkortingsgroep	3160
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	165833
GTIN	08713182402013

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	185 mm ²
Geleiderdiameter	18 mm
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Adercodering volgens HD 308 S2 (Buiten)mantelmateriaal	Ja PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	65.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	197 mm
Gewicht	11527 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten buitentemperatuur	0 - 70 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024