



TKF - YMKV 1X500 DCA-S2 KL6

Installatiekabel YMKV Dca-S2,d2,a3 klasse 6
1x500 mm²

Model	YMKV
Variante	1X500 DCA-S2 KL6
Artikelnummer	0815340122N
Artikelkortingsgroep	3160
Merk	TKF
Artikelnummer	165812
fabrikant	
GTIN	08713182401801

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	500 mm ²
Geleiderdiameter	30.7 mm
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	1
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	39.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	118 mm
Gewicht	4859 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele	0 - 70 °C

montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024