



# TKF - YMKV 1X120 DCA-S2 KL6

Installatiekabel YMKV Dca-S2,d2,a3 klasse 6  
1x120 mm<sup>2</sup>

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                | YMKV             |
| <b>Variante</b>             | 1X120 DCA-S2 KL6 |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0815280122N      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 3160             |
| <b>Merk</b>                 | TKF              |
| <b>Artikelnummer</b>        | 165806           |
| <b>fabrikant</b>            |                  |
| <b>GTIN</b>                 | 08713182401740   |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 14.5 mm             |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                |
| <b>Aantal aders</b>   | 1                   |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Ja                  |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>  | PVC                 |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs               |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                  |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Ja                  |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Dca                 |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s2                  |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d2                  |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a3                  |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 19.9 mm             |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 60 mm               |
| <b>Gewicht</b>  | 1239 kg/km          |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 90 °C               |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele</b>                      | 0 - 70 °C           |

**montage**  
**Toegelaten** -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0.6 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024