



TKF - YMVK 3X 50 DCA-S2 KL2 ZGG

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 2
3x50 mm²

Model	YMVK
Variante	3X 50 DCA-S2 KL2 ZGG
Artikelnummer	0808250322N
Artikelkortingsgroep	3043
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	165046
GTIN	08713182399498

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	50 mm ²
Geleiderdiameter	9 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm	Sectorvormig
Aantal aders	3
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	24.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	99 mm
Gewicht	1550 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024