



# TKF - YMVK 3X120 DCA-S2 KL2 ZGG

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 2  
3x120 mm<sup>2</sup>

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Model</b>                   | YMVK                    |
| <b>Variante</b>                | 3X120 DCA-S2 KL2<br>ZGG |
| <b>Artikelnummer</b>           | 0808280322N             |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3043                    |
| <b>Merk</b>                    | TKF                     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 165052                  |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182399559          |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper                       |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank                       |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 120 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 14.5 mm                     |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 2 =<br>samengeslagen |
| <b>Geleidervorm</b>   | Sectorvormig                |
| <b>Aantal aders</b>   | 3                           |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Ja                          |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>  | PVC                         |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                          |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Ja                          |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Dca                         |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s2                          |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d2                          |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a3                          |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 34.7 mm                     |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 139 mm                      |
| <b>Gewicht</b>  | 3655 kg/km                  |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 90 °C                       |
| <b>Toegelaten</b>   | 0 - 70 °C                   |

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV  
**U0**  
Nominale spanning U 1 kV  
Geschikt als Ja  
**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**scheepsapplicaties**  
Geschikt als middens Nee  
**panningskabel**  
Geschikt als Nee  
**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**luchthaven  
verlichtingskabel**  
Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024