



# TKF - YMVK 2X 70 DCA-S2 KL2

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 2  
2x70 mm<sup>2</sup>

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                | YMVK             |
| <b>Variante</b>             | 2X 70 DCA-S2 KL2 |
| <b>Artikelnummer</b>        | 0800260222N      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b> | 3043             |
| <b>Merk</b>                 | TKF              |
| <b>Artikelnummer</b>        | 165025           |
| <b>fabrikant</b>            |                  |
| <b>GTIN</b>                 | 08713182399283   |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper                    |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank                    |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>   | 70 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 10.2 mm                  |
| <b>Samenstelling geleider</b>   | Klasse 2 = samengeslagen |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                     |
| <b>Aantal aders</b>   | 2                        |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>                                     | Ja                       |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>  | PVC                      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>                              | Ja                       |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>                     | Ja                       |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>                          | Dca                      |
| <b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>                     | s2                       |
| <b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b> | d2                       |
| <b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>              | a3                       |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 30.4 mm                  |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>   | 122 mm                   |
| <b>Gewicht</b>  | 2079 kg/km               |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                               | 90 °C                    |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur</b>                                       | 0 - 70 °C                |

**kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0.6 kV  
**U0**  
Nominale spanning U 1 kV  
Geschikt als Ja  
**installatiekabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
scheepsapplicaties  
Geschikt als middens Nee  
**panningskabel**  
Geschikt als Nee  
**hoogspanningskabel**  
Gecertificeerd voor Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024