



TKF - YMVK 2X 35 DCA-S2 KL2

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 2
2x35 mm²

Model	YMVK
Variante	2X 35 DCA-S2 KL2
Artikelnummer	0800240222N
Artikelkortingsgroep	3043
Merk	TKF
Artikelnummer	165023
fabrikant	
GTIN	08713182399269

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	35 mm ²
Geleiderdiameter	7.65 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	2
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	23.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	95 mm
Gewicht	1138 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten	0 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024