



TKF - YMVK 2X 35 DCA-S2 KL2

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 2
2x35 mm²

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | YMVK |
| Variante | 2X 35 DCA-S2 KL2 |
| Artikelnummer | 0800240222N |
| Artikelkortingsgroep | 3043 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 165023 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182399269 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 35 mm ² |
| Geleiderdiameter | 7.65 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 2 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Buitendiameter circa | 23.9 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 95 mm |
| Gewicht | 1138 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegelaten | 0 - 70 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
**luchthaven
verlichtingskabel**
Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024