



TKF - YMVK 2X 6 DCA-S2 KL1

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 1
2x6 mm²

Model	YMVK
Variante	2X 6 DCA-S2 KL1
Artikelnummer	0800200222N
Artikelkortingsgroep	3000
Merk	TKF
Artikelnummer	165019
fabrikant	
GTIN	08713182399221

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Geleiderdiameter	2.73 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	2
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	12.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	50 mm
Gewicht	276 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten	0 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV

U0
Nominale spanning U 1 kV

Geschikt als Ja

installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee

panningskabel
Geschikt als Nee

hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee

**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024