



TKF - YMVK 6X 2,5 DCA-S2 KL1 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 1
6G2,5 mm²

Model	YMVK
Variant	6X 2,5 DCA-S2 KL1 MGG
Artikelnummer	0800180622N
Artikelkortingsgroep	3000
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	165119
GTIN	08713182400224

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.74 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	6
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	15.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	61 mm
Gewicht	365 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C

Toegelaten 0 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024