



TKF - YMVK 5X 2,5 DCA-S2 KL1 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 1
5x2,5 mm²

Model	YMVK
Variant	5X 2,5 DCA-S2 KL1 MGG
Artikelnummer	0800180522N
Artikelkortingsgroep	3022
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	165100
GTIN	08713182400033

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.74 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Scherm	Nee
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	12.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	52 mm
Gewicht	267 kg/km

Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 05-01-2025