



TKF - YMVK 19X 1,5 DCA-S2 KL1 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 1
19G1,5 mm²

Model	YMVK
Variant	19X 1,5 DCA-S2 KL1 MGG
Artikelnummer	0800171922N
Artikelkortingsgroep	3000
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	165132
GTIN	08713182400354

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.37 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	19
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	21.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	85 mm
Gewicht	675 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U₀	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024