



# TKF - YMVK 4X 1,5 DCA-S2 KL1 MGG

Installatiekabel YMVK Dca-S2,d2,a3 klasse 1  
4x1,5 mm<sup>2</sup>

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b>                       | YMVK                     |
| <b>Variant</b>                     | 4X 1,5 DCA-S2 KL1<br>MGG |
| <b>Artikelnummer</b>               | 0800170422N              |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>        | 3022                     |
| <b>Merk</b>                        | TKF                      |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | 165061                   |
| <b>GTIN</b>                        | 08713182399641           |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>  | Koper               |
| <b>Geleideroppervlakte</b>  | Blank               |
| <b>Nominale<br/>geleiderdoorsnede</b>   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Geleiderdiameter</b>   | 1.37 mm             |
| <b>Samenstelling<br/>geleider</b>   | Klasse 1 = massief  |
| <b>Geleidervorm</b>   | Rond                |
| <b>Aantal aders</b>   | 4                   |
| <b>Adercodering volgens<br/>HD 308 S2</b>   | Ja                  |
| <b>Scherm<br/>(Buiten)mantelmateriaal</b>   | Nee<br>PVC          |
| <b>Mantelkleur</b>  | Grijs               |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC 60332-1-2</b>                                      | Ja                  |
| <b>Brandvertraging<br/>volgens IEC<br/>60332-3-24 (Cat C)</b>                         | Ja                  |
| <b>Euroklasse<br/>brandgedrag volgens<br/>EN 13501-6</b>                              | Dca                 |
| <b>Euroklasse<br/>rookontwikkeling<br/>volgens EN 13501-6</b>                         | s2                  |
| <b>Euroklasse<br/>brandende vallende<br/>druppels/deeltjes<br/>volgens EN 13501-6</b> | d2                  |
| <b>Euroklasse<br/>corrosiviteit/<br/>zuurgraad volgens EN<br/>13501-6</b>             | a3                  |
| <b>Buitendiameter circa</b>   | 10.5 mm             |
| <b>Min. toegelaten<br/>buigingsstraal,<br/>stationaire inzet/vast<br/>geplaatst</b>   | 42 mm               |
| <b>Gewicht</b>  | 171 kg/km           |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                  | 90 °C       |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b> | 0 - 70 °C   |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>     | -40 - 70 °C |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                       | 0.6 kV      |
| <b>Nominale spanning U</b>                                   | 1 kV        |
| <b>UV-bestendig</b>  | Ja          |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                         | Ja          |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                | Nee         |
| <b>Geschikt als middenspanningskabel</b>                     | Nee         |
| <b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>                       | Nee         |
| <b>Gecertificeerd voor luchthavenverlichtingskabel</b>       | Nee         |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024