



TKF - TEL.KAB 50X4X0,5 N88 HV B2CA

Telefoonkabel 50x4x0,5 mm Norm 88
halogeenvrij CPR klasse B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 0601595024
Artikelkortingsgroep 4705
Merk TKF
GTIN 08713182278854

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.5 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	200
Aantal groepen getwist	50
Getwist	Per vier
Adercodering	Kleur
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	30.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	245 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	0 - 55 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	5 - 55 °C
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	
Compatibel met Grade3TV volgens XP-	

