



# TKF - TEL.KAB 30X4X0,5 N88 HV B2CA

Telefoonkabel 30x4x0,5 mm Norm 88 B2CA  
halogeenvrij

<b>Model</b>	TEL.KAB
<b>Variante</b>	30X4X0,5 N88 HV B2CA
<b>Artikelnummer</b>	0601593024
<b>Artikelkortingsgroep</b>	4705
<b>Merk</b>	TKF
<b>GTIN</b>	08713182278847

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Duplex</b>	
<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Geleiderdiameter</b>	0.495 mm
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.19 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Aantal aders</b>	120
<b>Aantal groepen getwist</b>	30
<b>Getwist</b>	Per vier
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Samenslag</b>	Lagen
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Kabelgeometrie</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	B2ca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse</b>	d1

**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6**  
**Funktiebehoud volgens IEC 60331-23**  
**Buitendiameter circa** 25.5 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst**  
**Toegelaten** 0 - 55 °C  
**buitentemperatuur kabel, flexibele montage**  
**Toegelaten** 5 - 55 °C  
**buitentemperatuur kabel, vaste montage**  
**Geschikt als telefoonkabel** Ja  
**Litze**  
**Geschikt als signaalkabel** Ja  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Golfweerstand, impedantie** 0 Ohm  
**Max. treksterkte tijdens aanleggen** 0 kN  
**Nominale spanning U** 0 V  
**Met knaagdierbescherming**  
**Funktiebehoud volgens DIN 4102-12**  
**Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483**  
**Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024